*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Сухие строительные смеси Perel

Работаем честно

ГК "ТЕКАТО" www.tekato.ru

Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Теплоизоляционный кладочный раствор						
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок		51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	345
			44 блок 1,7- 1,9 кг			
			38 блок 1,5– 1,6 кг			
			25 блок 1,5– 1,6 кг			
			12 блок 0,9 – 1 кг			
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	365
			44 блок 1,3- 1,4 кг			
			38 блок 1,1– 1,2 кг			
			25 блок 1,1– 1,2 кг			
			12 блок 0,7– 0,8 кг			
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	364
			44 блок 1,2- 1,3кг			
			38 блок 1 – 1,1 кг			
			25 блок 1 – 1,1 кг			
			12 блок 0,6– 0,7 кг			
Цветные кладочные растворы						
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		50	30	645
		0005 белая				515
	«Perel SL», применяются	0020 бежевая				520
		0025 кремово-бежевая				
		0030 кремово-желтая				
		0035 желтый				565
		0040 кремовая				535

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

	для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	*0045 светло-коричневая*	30	30	***578***
		0010 серая			***460***
		0015 темно-серая			***550***
		0050 коричневая			***605***
		0055 шоколадная			***660***
		0060 красная			
		0065 черная			***745***

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Perel VL	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		50	30	**750**
		0205 белая				**655**
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая	**Расход смеси:**			**685**
		0225 кремово-бежевая	Тип кирпича/ кг			
		0230 кремово-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			**710**
		0240 кремовая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			**550**
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			**670**
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			**710**
		0255 шоколадная				**755**
		0260 красная				
		0265 черная				**860**
Perel NL	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		50	30	**765**
		0105 белая				**680**
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				**700**
		0125 кремово-бежевая				
		0130 кремово-желтая				
		0135 желтый				**725**
		0140 кремовая				
		0145 светло-коричневая				**730**
		0110 серая				**580**
		0115 темно-серая				**700**
		0150 коричневая				**730**
		0155 шоколадная				**775**
		0160 красная				
		0165 черная				**830**
Цветные затирки						
		0410 серая				**820**
		0405 белая				

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Perel RL	*Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.*	*0415 темно-серая*	*Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала*	*25*	*48*	***840***
		0420 бежевая				
		0436 горчичная				
		0437 медная				
		0438 кирпичная				
		0440 кремовая				
		0445 светло-коричневая				
		0450 коричневая				
		0455 шоколадная				***890***
		0465 черная				
Клеевые смеси						
Basis 0311	*Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м2 .*		*Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм*	*25*	*48*	***224***
Keramogranit 0322	*Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.*			***25***	*48*	***301***
Premium 0314	*Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.*			*25*	*48*	***355***
White 0317	*БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.*		***Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м***	*25*	*48*	***510***
Termix 0319	*Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.*		***Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм***	*25*	*48*	***320***
Termix-M 0320				*25*	*48*	***398***
Blokus 0318	*Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)*		***Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм***	*25*	*48*	***221***
Blokus 0318 White				*25*	*48*	*360*
Blokus 0340				*40*	*40*	***332***

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Blokus 0340 White			40	40	460
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	**Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м**	30	40	**359**
Штукатурные смеси					
Robust 0515	**Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.**	**Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм**	25	48	**248**
Robust-M 0514				48	**236**
TeploRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	**Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм**	20	40	**243**
TeploPlast 0528	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	**Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм**	30	40	335
TeploPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	**Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм**	25	40	335
Plaster 0521	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**291**
Plaster 0526 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**316**
Plast-M 0524	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	**Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм**	30	40	**329**
Шпатлевочные смеси					
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	**Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм**	25	48	**376**
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	**Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм**	20	48	**389**
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	**Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм**	20	48	**364**

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Plaster wall 0667	Гипсовая атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, СЕРАЯ	**Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм**	25	48	**430**
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе винила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность. СУПЕР-БЕЛАЯ.	**Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм**	16	33	**1018**
Минеральные декоративные штукатурные смеси					
«Шуба»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосфероустойчива, для наружных и внутренних работ.	**Расход смеси: 3-4,5 кг/кв.м при слое 3 мм**	25	48	**565**
«Короед»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосфероустойчива, для наружных и внутренних работ.	**Расход смеси: 2,5-3,5 кг/кв.м при слое 3 мм**	25	48	**530**
Смеси для выравнивания пола					
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для внутренних и наружных работ.	**Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм**	25	48	**218**
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через 4 часа.	**Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм**	24	48	**348**
Гидроизолирующие смеси					
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	**Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм**	25	48	**715**
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.	**Расход: 120-640 г/кв.м**	14	33	**2070**
Грунтовки - универсальная, глубокого проникновения, бетон контакт Актив					

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Универсальная	Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаровзрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей		**Расход: 100-150 мл/1 кв.м**	10 л	48	**323**
Глубокого проникновения	Высокая клеевая и проникающая способность. Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаровзрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей		**Расход: 100-150 мл/1 кв.м**	10 л	48	**363**
Бетон-контакт Актив	Для гладкошлифованных бетонных массивов, с визуальным индикатором обработанной поверхности. Для внутр-их и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаро-взрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей.		**Расход: 250-300 гр/1 куб.м**	20	27	**1294**
				6	60	**464**
Белый цемент						
Цемент CEM I 52.5 R слинг-бег (белый) Турция Адана				50	29	**859**
Цемент CEM II/B-LL 42.5 R слинг-бег (белый) Турция Адана				50	29	**834**
Система укладки брусчатки RODSTONE						
Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси: 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	25	48	**300**
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси: 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2			**362**
		0903 Белый				**514**
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый	**Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм**			**483**
		0943 Серый				**440**
		0944 Тёмно-серый				**483**
		0946 Кремово-желтый				**495**
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0953 Серый				**439**
Антиморозные добавки						
				10 л.	48	**903**

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

No Frost 5555	*Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.*	**Расход: на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)**	*1 л.*	*100*	**201**
Гидрофобизаторы					
Perel Impregno	*Специализированный водно-дисперсионный состав. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид. Особенно эффективен для поверхности с высоким водопоглощением*	**Расход: 150-350 мл/ кв.м**	*10 кг*	*60*	**1425**
Perel Impregno Prima	*Специализированный состав на основе уайт-спирита. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, снижает возможность обледенения. Особенно эффективен для поверхностей с низким водопоглощением.*	**Расход: 150-350 мл/ кв.м**	*10 кг*	*60*	**2023**
Очистители фасадов					
Perel Spazzino	*Специализированный состав на основе низкопроцентных кислот для очистки фасада, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Особенно эффективен против солей карбонатного и сульфатного происхождения*	**Расход: 250-300 мл/ кв.м**	*10 кг*	*60*	**718**
Perel Spazzino Prima	*Специализированный концентрированный состав для очистки фасадов, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Эффективен против солей любой природы.*	**Расход: 100-300 мл/ кв.м**	*10 кг*	*60*	**897**
Смеси низкой модификации - М150, М200, М300					
М-150 Универсальный	*Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.*	**Расход смеси: При оштукатуривании: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм При кладке – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.**	*40 кг*	*40*	**-**
М-150 Базовый	*Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.*		*50 кг*	*30*	**-**

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

М-300	*Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовлениния высокопрочных бетонных стяжек*	***Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм***	*50 кг*	*30*	-
ФормаМикс для кладки кирпича и керамического блока					
Стандарт для кирпича (Ф-1)	*Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича формата 1 НФ и 1,5НФ. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности 4 мм*		*1 шт.*		-
Стандарт для блоков (Ф-2)	*Применяется для кладки керамического блока любого формата. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм*		*1 шт.*		-
Эксперт (Ф-3)	*Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича и керамических блоков любого формата. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Высота слоя раствора – 12, 14, 17 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности до 15 мм*		*1 шт.*		-
КлейБокс для нанесения клея					
КлейБокс	*Уникальное устройство для нанесения клея. Позволяет быстро и просто наносить клей на все поверхности, включая потолок! Регулируемая высота зубьев позволяет менять толщину конечного слоя клея. Универсальный размер – одного кузовка хватает на 0,5-1 кв.м поверхности, чего достаточно для монтажа облицовочного материала в рамках открытого времени клея.*		*1 шт.*		-